



## XT 3.78 C5

PORTABLE POWER

MOTORPUMPE Baureihe AQUALINE SPECIALIST

### PRODUKTVORZÜGE

- Profi-Motor HONDA
- Leichter Zugang zur Turbine ohne Werkzeug
- Selbstansaugung
- Widerstandsfähiges Pumpengehäus
- Satz von angebotenem Zubehör

STAGE V (2016/1628 EU) : Dieses Produkt entspricht den neuen Umweltvorschriften in Europa

### Baureihe AQUALINE SPECIALIST

Große Leistung auch bei extremen Bedingungen



## XT 3.78 C5

### TECHNISCHE DATEN WASSERPUMPE

Baureihe	AQUALINE SPECIALIST
Flüssigkeitstyp	Pumpen von stark verschmutztem Wasser
Ansaugdurchmesser (mm)	76
Druckstutzendurchmesser (mm)	76
Max. Durchsatz (l/min)	1340
Max. Durchsatz (m3/h)	80.40
Förderhöhe (m)	27
Ansaughöhe (m)	8
Korngröße (mm)	27
Selbstansaugung	Ja
Kraftstoff	Benzin
Tank (L)	5.30
Verbr. 75% (L/h) *	2
Autonomie 75% (h) *	2.70
Garantierter Schalleistungspegel LwA dB(A)	110
Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A)	94
Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A)	80

### TECHNISCHE DATEN MOTOR

Motor marke	HONDA
Motor Typ	GX240_C5
Verteilung	O.H.V.
Start	Reversierstart
Ölschutz	Oui
Hubraum (cm3)	242
Kapazität Öl inkl. Filter (l)	1.10

### ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge (cm)	69
Breite (cm)	48.50
Höhe (cm)	53.20
Nettogewicht (kg)	58

### VERPACKUNG

Verpackungsart	Karton
Länge (cm)	72
Breite (cm)	52
Höhe (cm)	58
Gewicht (lbs)	68.50
Palettentyp	120/80
Anzahl der Kartons pro Palette	4
Palettenhöhe (cm)	129
Palettengewicht verpackt (kg)	284

# KOHLER®

# SDMO®

## XT 3.78 C5

### LIEFERUMFANG



Sieb



Schraubverbindungen



Schellen



Betriebs- und  
Wartungsanleitung

### OPTIONEN



**RHO - Schutzhülle für HX  
3000 / HXC 3000 /**

**PERFORM 3000 – 3000 XL** Schutzhülle für HX(C) 3000 / PERFORM 3000 - 3000 XL /  
/ **PRESTIGE 3000 / ST** PRESTIGE 3000 / ST 2,36 - 3,60 / TR 2,36 - 3,60 / HP 2,26 / XT  
2,36 - 3,60 / TR 2,36 - 3,60 3,78; Maße: 70 x 45 x 50 Zentimeter  
/ **HP 2,26 / XT 3,78 ; Maße:**  
**70 x 45 x 50 Zentimeter**



**R12 - Rohrleitungssatz  
für Motorpumpen 3 mit 5  
m Saugleitung + 25 m  
Förderleitung**

Rohrleitungssatz für Motorpumpen 3" mit 5 m Saugleitung + 25 m  
Förderleitung.

# KOHLER® SDMO®

09.05.2024

XT 3.78 C5 - PORTABLE POWER - MOTORPUMPE AQUALINE SPECIALIST

Nicht verbindliches Dokument - Im Rahmen der Qualitätsverbesserung seiner Erzeugnisse behält sich SDMO Industries das Recht vor, alle in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. \*ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com