



## VX 200/4 C5

PORTABLE POWER  
SCHWEISSGERÄT Baureihe WELDARC  
INTENS

### PRODUKTVORZÜGE

- Profi-Motor HONDA
- Stromerzeuger mit 3 Jahren Garantie
- Integrierter leichter Lagerbehälter
- Robustes und leistungsfähiges Material
- Einphasiger Hilfsausgang

STAGE V (2016/1628 EU) : Dieses Produkt entspricht den neuen Umweltvorschriften in Europa

### Baureihe WELDARC INTENS

Schweißstromerzeuger zur zusätzlichen Verwendung auf Baustellen ohne Stromversorgung



Dieses Gerät entspricht der QUALIGEN-Charta und bietet ausgezeichnete Qualität und hohe Benutzersicherheit. Q Sicherheits- und Qualitätsverpflichtung

## VX 200/4 C5

### TECHNISCHE DATEN SCHWEISSAGGREGAT

Baureihe	WELDARC INTENS
Frequenz (Hz)	50 Hz
Max. Leistung (kW) *	4
Max. Leistung LTP (kVA)	4
Normalschweißmodus 35% (A)	200
Intensivschweißmodus 60% (A)	170
Zündspannung (V)	75
Minstdurchmesser Stab (mm)	1.6
Höchstdurchmesser Stab (mm)	4
Kraftstoff	Benzin
Tank (L)	6.10
Verbr. 75% (L/h) *	2.50
Autonomie 75% (h) *	2.40
Garantierter Schalleistungspegel LwA dB(A)	97
Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A)	83
Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A)	69

### TECHNISCHE DATEN MOTOR

Motor marke	HONDA
Motor Typ	GX390_C5
Verteilung	O.H.V.
Start	Reversierstart
Ölschutz	Oui
Hubraum (cm3)	389
Kapazität Öl inkl. Filter (l)	1.10

### TECHNISCHE DATEN GENERATOR

Technologie	Ringe und Bürsten
Regelung AVR	Nein
Schutzklasse	IP 23
Isolierklasse	H

### BESCHREIBUNG ANSCHLÜSSE UND SCHALTKASTEN

2 Anschlüsse 230V 10/16A - Überlastschutz

### ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge (cm)	88
Breite (cm)	57
Höhe (cm)	55.50
Nettogewicht (kg)	87

### VERPACKUNG

Verpackungsart	Karton / Palette
Länge (cm)	88
Breite (cm)	58.50
Höhe (cm)	70
Gewicht (lbs)	100
Palettentyp	
Anzahl der Kartons pro Palette	0
Palettenhöhe (cm)	0
Palettengewicht verpackt (kg)	0



# KOHLER®

# SDMO®

## VX 200/4 C5

### LIEFERUMFANG



Lagerbehälter



Betriebs- und  
Wartungsanleitung

### OPTIONEN



**Diese Schaltanlage enthält den Betriebsstundenzähler und den Fehlerschutzschalter**

Diese Schaltanlage enthält den Betriebsstundenzähler und den Fehlerschutzschalter



**RKB2 - Transportkarren-Bausatz für HX 4000 - 6000 - 7500T / HXC 4000 - 6000 - 7500T / TECHNIC 10000 -15000 / VX 200/4 - 220-7,5 / WELDARC 300 / TRASH ; Pannensichere Räder Ø 290 mm**

Transportkarren-Bausatz für HX 4000 - 6000 - 7500T / HXC 4000 - 6000 - 7500T / TECHNIC 10000 -15000 / VX 200/4 -220-7,5 / WELDARC 300 / TRASH ; Pannensichere Räder Ø 290 mm



**R10 - Dazu gehören 1X10 m Kabel, 1 Massezange, 1 Elektrodenhalter, 1 Hammer, 1 Bürste, Schutzhild mit Sichtfenster (Anschlüsse nicht im Lieferumfang enthalten).**

Dazu gehören 1X10 m Kabel, 1 Massezange, 1 Elektrodenhalter, 1 Hammer, 1 Bürste, Schutzhild mit Sichtfenster (Anschlüsse nicht im Lieferumfang enthalten).



**R19 - Wartungssatz für HX 6000 - 7500 T / VX 200/4 inkl. Ölflasche, Zündkerze und Luftfilter**

Wartungssatz für HX 6000 - 7500 T / VX 200/4 inkl. Öl, Zündkerze und Luftfilter



**RBH1 - Karton zu 20 Ölflasche von 1L (15W40) für INVERTER / PERFORM / PERFORM XL / HX / TECHNIC 6500 - 7500 / DIESEL 4000 / WELDARC 200 / VX 200/4 / AQUALINE**

Karton zu 20 Ölflasche von 1L (15W40) für INVERTER / PERFORM / PERFORM XL / HX / TECHNIC 6500 - 7500 / DIESEL 4000 / WELDARC 200 / VX 200/4 / AQUALINE



**RBHO-5 - Karton zu 24 Ölflasche von 0,5L (15W40) für INVERTER / PERFORM / PERFORM XL / HX / TECHNIC 6500 - 7500 / DIESEL 4000 / WELDARC 200 / VX 200/4 / AQUALINE**

Karton zu 24 Ölflasche von 0,5L (15W40) für INVERTER / PERFORM / PERFORM XL / HX / TECHNIC 6500 - 7500 / DIESEL 4000 / WELDARC 200 / VX 200/4 / AQUALINE



**RH2 - Schutzhülle für TECHNIC 10000 - 15000 / DIESEL 10000 A XL STAND BY - 15000 TA XL ; Maße: 91 x 58 x 56 Zentimeter**

Schutzhülle für TECHNIC 10000 - 15000 / DIESEL 10000 A XL STAND BY - 15000 TA XL; Maße: 91 x 58 x 56 cm

# KOHLER® SDMO®

04.05.2024

VX 200/4 C5 - PORTABLE POWER - SCHWEISSGERÄT WELDARC INTENS

Nicht verbindliches Dokument - Im Rahmen der Qualitätsverbesserung seiner Erzeugnisse behält sich SDMO Industries das Recht vor, alle in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. \*ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com



**RPQ - 1m Erdspeiß,  
geliefert mit einem 2m  
10mm<sup>2</sup> Netzkabel**

1m Erdspeiß, geliefert mit einem 2m 10mm<sup>2</sup> Netzkabel