

KOHLER®

SDMO®



WELDARC 300 TE XL C5

PORTABLE POWER

SCHWEISSGERÄT Baureihe WELDARC INTENS

PRODUKTVORZÜGE

- Profi-Motor KOHLER, luftgekühlt
- Stromerzeuger mit 3 Jahren Garantie
- Hohe Tankkapazität
- Elektrische Startanlage mit wartungsfreier Batterie
- Kompakter Rahmen mit Stoßband

STAGE V (2016/1628 EU) : Dieses Produkt entspricht den neuen Umweltvorschriften in Europa

Baureihe WELDARC INTENS

Zum Programm gehört eine 2 in 1-Lösung, Stromerzeuger + Schweißstromerzeuger, leistungsstark und auf regelmäßigen Betrieb ausgelegt.

WELDARC 300 TE XL C5

TECHNISCHE DATEN SCHWEISSAGGREGAT

Baureihe	WELDARC INTENS
Frequenz (Hz)	50 Hz
Max. Leistung (kW) *	7
Max. Leistung LTP (kVA)	8.80
Normalschweißmodus 35% (A)	300
Intensivschweißmodus 60% (A)	250
Zündspannung (V)	75
Minstdurchmesser Stab (mm)	1.6
Höchst Durchmesser Stab (mm)	5
Kraftstoff	Benzin
Tank (L)	33
Verbr. 75% (L/h) *	3.80
Autonomie 75% (h) *	8.70
Garantierter Schalleistungspegel LwA dB(A)	101
Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A)	87
Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A)	72

TECHNISCHE DATEN MOTOR

Motor marke	KOHLER
Motor Typ	CH680_C5
Verteilung	O.H.V.
Start	Elektrisch
Ölschutz	Oui
Hubraum (cm3)	670
Kapazität Öl inkl. Filter (l)	1.90

TECHNISCHE DATEN GENERATOR

Technologie	Ringe und Bürsten
Regelung AVR	Nein
Schutzklasse	IP 23
Isolierklasse	H

BESCHREIBUNG ANSCHLÜSSE UND SCHALTKASTEN

1 Anschluss 230V 16A - Überlastschutz + 1 x 16A 400V CEE 3P+N+T - Überlastschutz + Betriebsstundenzähler + Differentialschutz

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge (cm)	89.50
Breite (cm)	57
Höhe (cm)	77
Nettogewicht (kg)	161

VERPACKUNG

Verpackungsart	Karton / Palette
Länge (cm)	91
Breite (cm)	58.50
Höhe (cm)	92
Gewicht (lbs)	174
Palettentyp	
Anzahl der Kartons pro Palette	0
Palettenhöhe (cm)	0
Palettengewicht verpackt (kg)	0

KOHLER®
SDMO®

06.05.2024

WELDARC 300 TE XL C5 - PORTABLE POWER - SCHWEISSGERÄT WELDARC INTENS

Nicht verbindliches Dokument - Im Rahmen der Qualitätsverbesserung seiner Erzeugnisse behält sich SDMO Industries das Recht vor, alle in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. *ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com



Dieses Gerät entspricht der QUALIGEN-Charta und bietet ausgezeichnete Qualität und hohe Benutzersicherheit. Q Sicherheits- und Qualitätsverpflichtung

KOHLER®

SDMO®

WELDARC 300 TE XL C5

LIEFERUMFANG



Entleerungstrichter



Betriebs- und
Wartungsanleitung

OPTIONEN



**RKB2 - Transportkarren-
Bausatz für HX 4000 -
6000 – 7500T / HXC 4000 -
6000 – 7500T / TECHNIC
10000 -15000 / VX 200/4 -
220-7,5 / WELDARC 300 /
TRASH ; Pannensichere
Räder Ø 290 mm**

Transportkarren-Bausatz für HX 4000 - 6000 – 7500T / HXC 4000 - 6000 – 7500T / TECHNIC 10000 -15000 / VX 200/4 -220-7,5 / WELDARC 300 / TRASH ; Pannensichere Räder Ø 290 mm



**RKS5 - Wartungssatz für
TECHNIC 10000 - 15000 /
WELDARC 300 TE XL
inkl. Ölflasche,
Zündkerze, Ölfilter und
Luftfilter**

Wartungssatz für TECHNIC 10000 - 15000 / WELDARC 300 TE XL inkl. Ölflasche, Zündkerze, Ölfilter und Luftfilter



**RAP - adapter für
Industriesteckdosen, mit
dem ein 230-V-Gerät an
eine Industriesteckdose
angeschlossen werden
kann.**

Adapter Industrie-Steckdose 16A auf hausnetz 10/16A



**RH2 - Schutzhülle für
TECHNIC 10000 – 15000 /
DIESEL 10000 A XL
STAND BY – 15000 TA XL
; Maße:91 x 58 x 56
Zentimeter**

Schutzhülle für TECHNIC 10000 - 15000 / DIESEL 10000 A XL STAND BY - 15000 TA XL; Maße: 91 x 58 x 56 cm

KOHLER® SDMO®

06.05.2024

WELDARC 300 TE XL C5 - PORTABLE POWER - SCHWEISSGERÄT WELDARC INTENS

Nicht verbindliches Dokument - Im Rahmen der Qualitätsverbesserung seiner Erzeugnisse behält sich SDMO Industries das Recht vor, alle in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. *ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 – France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com