



## TR 2.36 C5

PORTABLE POWER

MOTORPUMPE Baureihe AQUALINE INTENS

### PRODUKTVORZÜGE

- Profi-Motor HONDA
- Widerstandsfähiges Pumpengehäus
- Selbstansaugung
- Leichter Zugang zur Turbine
- Satz von angebotenem Zubehör

Die Modelle AQUALINE INTENS TR 2.36 H und TR 3.60 H sind mit sehr hochwertigen Pumpengehäusen ausgestattet und dafür bestimmt auch stark verschmutztes Wasser zu pumpen. Das schnelle und einfache Reinigen durch Abnehmen der Frontseite ist vor allem für Profis ein großer Vorteil.

STAGE V (2016/1628 EU) : Dieses Produkt entspricht den neuen Umweltvorschriften in Europa

### Baureihe AQUALINE INTENS

Ein Konzept für wenig belastetes Wasser



## TR 2.36 C5

### TECHNISCHE DATEN WASSERPUMPE

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Baureihe                                   | AQUALINE INTENS          |
| Flüssigkeitstyp                            | Pumpen von Schmutzwasser |
| Ansaugdurchmesser (mm)                     | 50                       |
| Druckstutzendurchmesser (mm)               | 50                       |
| Max. Durchsatz (l/min)                     | 600                      |
| Max. Durchsatz (m <sup>3</sup> /h)         | 36                       |
| Förderhöhe (m)                             | 29                       |
| Ansaughöhe (m)                             | 8                        |
| Korngröße (mm)                             | 8                        |
| Selbstansaugung                            | Ja                       |
| Kraftstoff                                 | Benzin                   |
| Tank (L)                                   | 2                        |
| Verbr. 75% (L/h) *                         | 1                        |
| Autonomie 75% (h) *                        | 2                        |
| Garantierter Schalleistungspegel LwA dB(A) | 103                      |
| Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A) | 87                       |
| Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A) | 72                       |

### TECHNISCHE DATEN MOTOR

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Motor marke                   | HONDA          |
| Motor Typ                     | GX120_C5       |
| Verteilung                    | O.H.V.         |
| Start                         | Reversierstart |
| Ölschutz                      | Oui            |
| Hubraum (cm <sup>3</sup> )    | 118            |
| Kapazität Öl inkl. Filter (l) | 0.60           |

### ABMESSUNGEN UND GEWICHT

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Länge (cm)        | 46.80 |
| Breite (cm)       | 36.20 |
| Höhe (cm)         | 39.80 |
| Nettogewicht (kg) | 23    |

### VERPACKUNG

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Verpackungsart                 | Karton |
| Länge (cm)                     | 48     |
| Breite (cm)                    | 38     |
| Höhe (cm)                      | 41.50  |
| Gewicht (lbs)                  | 26.50  |
| Palettentyp                    | 120/80 |
| Anzahl der Kartons pro Palette | 12     |
| Palettenhöhe (cm)              | 138    |
| Palettengewicht verpackt (kg)  | 328    |

# KOHLER®

# SDMO®

## TR 2.36 C5

### LIEFERUMFANG



Sieb



Schraubverbindungen



Schellen



Betriebs- und  
Wartungsanleitung

### OPTIONEN



**RBH1 - Karton zu 20  
Ölflasche von 1L (15W40)  
für INVERTER /  
PERFORM / PERFORM XL  
/ HX / TECHNIC 6500 -  
7500 / DIESEL 4000 /  
WELDARC 200 / VX 200/4  
/ AQUALINE**

Karton zu 20 Ölflasche von 1L (15W40) für INVERTER / PERFORM  
/ PERFORM XL / HX / TECHNIC 6500 - 7500 / DIESEL 4000 /  
WELDARC 200 / VX 200/4 / AQUALINE



**RBHO-5 - Karton zu 24  
Ölflasche von 0,5L  
(15W40) für INVERTER /  
PERFORM / PERFORM XL  
/ HX / TECHNIC 6500 -  
7500 / DIESEL 4000 /  
WELDARC 200 / VX 200/4  
/ AQUALINE**

Karton zu 24 Ölflasche von 0,5L (15W40) für INVERTER /  
PERFORM / PERFORM XL / HX / TECHNIC 6500 - 7500 / DIESEL  
4000 / WELDARC 200 / VX 200/4 / AQUALINE



**RHO - Schutzhülle für HX  
3000 / HXC 3000 /  
PERFORM 3000 - 3000 XL  
/ PRESTIGE 3000 / ST  
2,36 - 3,60 / TR 2,36 - 3,60  
/ HP 2,26 / XT 3,78 ; Maße:  
70 x 45 x 50 Zentimeter**

Schutzhülle für HX(C) 3000 / PERFORM 3000 - 3000 XL /  
PRESTIGE 3000 / ST 2,36 - 3,60 / TR 2,36 - 3,60 / HP 2,26 / XT  
3,78; Maße: 70 x 45 x 50 Zentimeter



**R11 - Rohrleitungssatz  
für Motorpumpen 2" mit 5  
m Saugleitung + 25 m  
Förderleitung**

Rohrleitungssatz für Motorpumpen 2" mit 5 m Saugleitung + 25 m  
Förderleitung.

# KOHLER® SDMO®

08.05.2024

TR 2.36 C5 - PORTABLE POWER - MOTORPUMPE AQUALINE INTENS

Nicht verbindliches Dokument - Im Rahmen der Qualitätsverbesserung seiner Erzeugnisse behält sich SDMO Industries das Recht vor, alle in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. \*ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com