

KOHLER®

SDMO®



TR 3.60 C5

PORTABLE POWER

MOTORPUMPE Baureihe AQUALINE INTENS

PRODUKTVORZÜGE

- Profi-Motor HONDA
- Widerstandsfähiges Pumpengehäus
- Selbstansaugung
- Leichter Zugang zur Turbine
- Satz von angebotenem Zubehör

Die Modelle AQUALINE INTENS TR 2.36 H und TR 3.60 H sind mit sehr hochwertigen Pumpengehäusen ausgestattet und dafür bestimmt auch stark verschmutztes Wasser zu pumpen. Das schnelle und einfache Reinigen durch Abnehmen der Frontseite ist vor allem für Profis ein großer Vorteil.

STAGE V (2016/1628 EU) : Dieses Produkt entspricht den neuen Umweltvorschriften in Europa

Baureihe AQUALINE INTENS

Ein Konzept für wenig belastetes Wasser



TR 3.60 C5

TECHNISCHE DATEN WASSERPUMPE

Baureihe	AQUALINE INTENS
Flüssigkeitstyp	Pumpen von Schmutzwasser
Ansaugdurchmesser (mm)	76
Druckstutzendurchmesser (mm)	76
Max. Durchsatz (l/min)	900
Max. Durchsatz (m ³ /h)	54
Förderhöhe (m)	26
Ansaughöhe (m)	8
Korngröße (mm)	8
Selbstansaugung	Ja
Kraftstoff	Benzin
Tank (L)	3.10
Verbr. 75% (L/h) *	0.90
Autonomie 75% (h) *	3.40
Garantierter Schalleistungspegel LwA dB(A)	105
Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A)	91
Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A)	76

TECHNISCHE DATEN MOTOR

Motor marke	HONDA
Motor Typ	GX160_C5
Verteilung	O.H.V.
Start	Reversierstart
Ölschutz	Oui
Hubraum (cm ³)	163
Kapazität Öl inkl. Filter (l)	0.60

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge (cm)	50.50
Breite (cm)	39.80
Höhe (cm)	46.60
Nettogewicht (kg)	29

VERPACKUNG

Verpackungsart	Karton
Länge (cm)	51.50
Breite (cm)	42
Höhe (cm)	48
Gewicht (lbs)	34.50
Palettentyp	120/80
Anzahl der Kartons pro Palette	12
Palettenhöhe (cm)	157
Palettengewicht verpackt (kg)	424

KOHLER®
SDMO®

08.05.2024

TR 3.60 C5 - PORTABLE POWER - MOTORPUMPE AQUALINE INTENS

Nicht verbindliches Dokument - Im Rahmen der Qualitätsverbesserung seiner Erzeugnisse behält sich SDMO Industries das Recht vor, alle in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. *ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com

KOHLER®

SDMO®

TR 3.60 C5

LIEFERUMFANG



Sieb



Schraubverbindungen



Schellen



Betriebs- und
Wartungsanleitung

OPTIONEN



**RBH1 - Karton zu 20
Ölflasche von 1L (15W40)
für INVERTER /
PERFORM / PERFORM XL
/ HX / TECHNIC 6500 -
7500 / DIESEL 4000 /
WELDARC 200 / VX 200/4
/ AQUALINE**

Karton zu 20 Ölflasche von 1L (15W40) für INVERTER / PERFORM / PERFORM XL / HX / TECHNIC 6500 - 7500 / DIESEL 4000 / WELDARC 200 / VX 200/4 / AQUALINE



**RBHO-5 - Karton zu 24
Ölflasche von 0,5L
(15W40) für INVERTER /
PERFORM / PERFORM XL
/ HX / TECHNIC 6500 -
7500 / DIESEL 4000 /
WELDARC 200 / VX 200/4
/ AQUALINE**

Karton zu 24 Ölflasche von 0,5L (15W40) für INVERTER / PERFORM / PERFORM XL / HX / TECHNIC 6500 - 7500 / DIESEL 4000 / WELDARC 200 / VX 200/4 / AQUALINE



**RHO - Schutzhülle für HX
3000 / HXC 3000 /
PERFORM 3000 - 3000 XL
/ PRESTIGE 3000 / ST
2,36 - 3,60 / TR 2,36 - 3,60
/ HP 2,26 / XT 3,78 ; Maße:
70 x 45 x 50 Zentimeter**

Schutzhülle für HX(C) 3000 / PERFORM 3000 - 3000 XL / PRESTIGE 3000 / ST 2,36 - 3,60 / TR 2,36 - 3,60 / HP 2,26 / XT 3,78; Maße: 70 x 45 x 50 Zentimeter



**R12 - Rohrleitungssatz
für Motorpumpen 3 mit 5
m Saugleitung + 25 m
Förderleitung**

Rohrleitungssatz für Motorpumpen 3" mit 5 m Saugleitung + 25 m Förderleitung.

KOHLER® SDMO®

08.05.2024

TR 3.60 C5 - PORTABLE POWER - MOTORPUMPE AQUALINE INTENS

Nicht verbindliches Dokument - Im Rahmen der Qualitätsverbesserung seiner Erzeugnisse behält sich SDMO Industries das Recht vor, alle in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. *ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com