

KOHLER®

SDMO®



WELDARC 300 TE XL C5

PORTABLE POWER

SCHWEISSGERÄT Baureihe WELDARC INTENS

PRODUKTVORZÜGE

- Profi-Motor KOHLER, luftgekühlt
- Stromerzeuger mit 3 Jahren Garantie
- Hohe Tankkapazität
- Elektrische Startanlage mit wartungsfreier Batterie
- Kompakter Rahmen mit Stoßband

STAGE V (2016/1628 EU) : Dieses Produkt entspricht den neuen Umweltvorschriften in Europa

Baureihe WELDARC INTENS

Zum Programm gehört eine 2 in 1-Lösung, Stromerzeuger + Schweißstromerzeuger, leistungsstark und auf regelmäßigen Betrieb ausgelegt.

WELDARC 300 TE XL C5

TECHNISCHE DATEN SCHWEISSAGGREGAT

| | |
|--|----------------|
| Baureihe | WELDARC INTENS |
| Frequenz (Hz) | 50 Hz |
| Max. Leistung (kW) * | 7 |
| Max. Leistung LTP (kVA) | 8.80 |
| Normalschweißmodus 35% (A) | 300 |
| Intensivschweißmodus 60% (A) | 250 |
| Zündspannung (V) | 75 |
| Minstdurchmesser Stab (mm) | 1.6 |
| Höchst Durchmesser Stab (mm) | 5 |
| Kraftstoff | Benzin |
| Tank (L) | 33 |
| Verbr. 75% (L/h) * | 3.80 |
| Autonomie 75% (h) * | 8.70 |
| Garantierter Schalleistungspegel LwA dB(A) | 101 |
| Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A) | 87 |
| Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A) | 72 |

TECHNISCHE DATEN MOTOR

| | |
|-------------------------------|------------|
| Motor marke | KOHLER |
| Motor Typ | CH680_C5 |
| Verteilung | O.H.V. |
| Start | Elektrisch |
| Ölschutz | Oui |
| Hubraum (cm3) | 670 |
| Kapazität Öl inkl. Filter (l) | 1.90 |

TECHNISCHE DATEN GENERATOR

| | |
|---------------|-------------------|
| Technologie | Ringe und Bürsten |
| Regelung AVR | Nein |
| Schutzklasse | IP 23 |
| Isolierklasse | H |

BESCHREIBUNG ANSCHLÜSSE UND SCHALTKASTEN

1 Anschluss 230V 16A - Überlastschutz + 1 x 16A 400V CEE 3P+N+T - Überlastschutz + Betriebsstundenzähler + Differentialschutz

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

| | |
|-------------------|-------|
| Länge (cm) | 89.50 |
| Breite (cm) | 57 |
| Höhe (cm) | 77 |
| Nettogewicht (kg) | 161 |

VERPACKUNG

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Verpackungsart | Karton / Palette |
| Länge (cm) | 91 |
| Breite (cm) | 58.50 |
| Höhe (cm) | 92 |
| Gewicht (lbs) | 174 |
| Palettentyp | |
| Anzahl der Kartons pro Palette | 0 |
| Palettenhöhe (cm) | 0 |
| Palettengewicht verpackt (kg) | 0 |

KOHLER®
SDMO®

08.05.2024

WELDARC 300 TE XL C5 - PORTABLE POWER - SCHWEISSGERÄT WELDARC INTENS

Nicht verbindliches Dokument - Im Rahmen der Qualitätsverbesserung seiner Erzeugnisse behält sich SDMO Industries das Recht vor, alle in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. *ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com



Dieses Gerät entspricht der QUALIGEN-Charta und bietet ausgezeichnete Qualität und hohe Benutzersicherheit. Q Sicherheits- und Qualitätsverpflichtung

LIEFERUMFANG



Entleerungstrichter



Betriebs- und
Wartungsanleitung

OPTIONEN



**RKB2 - Transportkarren-
Bausatz für HX 4000 -
6000 – 7500T / HXC 4000 -
6000 – 7500T / TECHNIC
10000 -15000 / VX 200/4 -
220-7,5 / WELDARC 300 /
TRASH ; Pannensichere
Räder Ø 290 mm**

Transportkarren-Bausatz für HX 4000 - 6000 – 7500T / HXC 4000 - 6000 – 7500T / TECHNIC 10000 -15000 / VX 200/4 -220-7,5 / WELDARC 300 / TRASH ; Pannensichere Räder Ø 290 mm



**RKS5 - Wartungssatz für
TECHNIC 10000 - 15000 /
WELDARC 300 TE XL
inkl. Ölflasche,
Zündkerze, Ölfilter und
Luftfilter**

Wartungssatz für TECHNIC 10000 - 15000 / WELDARC 300 TE XL inkl. Ölflasche, Zündkerze, Ölfilter und Luftfilter



**RAP - adapter für
Industriesteckdosen, mit
dem ein 230-V-Gerät an
eine Industriesteckdose
angeschlossen werden
kann.**

Adapter Industrie-Steckdose 16A auf hausnetz 10/16A



**RH2 - Schutzhülle für
TECHNIC 10000 – 15000 /
DIESEL 10000 A XL
STAND BY – 15000 TA XL
; Maße:91 x 58 x 56
Zentimeter**

Schutzhülle für TECHNIC 10000 - 15000 / DIESEL 10000 A XL STAND BY - 15000 TA XL; Maße: 91 x 58 x 56 cm