



PERFORM 5500 T C5

PORTABLE POWER

STROMERZEUGER Baureihe PERFORM

PRODUKTVORZÜGE

- Kompakter Rahmen mit Stoßband
- Starterleichterung durch Sommer/Winter-Positionen
- Profi-Motor KOHLER, luftgekühlt
- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Stromerzeuger mit 3 Jahren Garantie

QUAD CLEAN LUFTFILTER Der Zyklonfilter Quad Clean bietet 4 effiziente Filterstufen, die so konzipiert sind, dass große Partikel ausgestoßen und die feinen Teilchen eingefangen werden. Er garantiert immer den Einlass sauberer Luft und sorgt somit für geringeren Kraftstoffverbrauch und optimale Leistung, wodurch die Lebensdauer erhöht wird.

STAGE V (2016/1628 EU) : Dieses Produkt entspricht den neuen Umweltvorschriften in Europa

Baureihe PERFORM

Leistungsstarke und unschlagbar gute Ausrüstung für häufigen Einsatz.



Dieses Gerät entspricht der QUALIGEN-Charta und bietet ausgezeichnete Qualität und hohe Benutzersicherheit. Q Sicherheits- und Qualitätsverpflichtung

PERFORM 5500 T C5

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Baureihe	PERFORM
Frequenz (Hz)	50 Hz
Max. Leistung (kW) *	4.50
Max. Leistung LTP (kVA)	5.60
Nennspannung (V)	400
Phasenzahl	Dreiphasig
Kraftstoff	Benzin
Tank (L)	7.30
Verbr. 75% (L/h) *	1.70
Autonomie 75% (h) *	4.30
Garantierter Schalleistungspegel LwA dB(A)	97
Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A)	82
Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A)	68

TECHNISCHE DATEN MOTOR

Motor marke	KOHLER
Motor Typ	CH395_C5
Verteilung	O.H.V.
Start	Reversierstart
Ölschutz	Oui
Hubraum (cm3)	277
Kapazität Öl inkl. Filter (l)	1.10

TECHNISCHE DATEN GENERATOR

Technologie	Ringe und Bürsten
Regelung AVR	Nein
Schutzklasse	IP 23
Isolierklasse	H

BESCHREIBUNG ANSCHLÜSSE UND SCHALTKASTEN

1 Anschluss 230V 10/16A - Überlastschutz + 1 Anschluss 400V 16A - Überlastschutz

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge (cm)	71
Breite (cm)	55.50
Höhe (cm)	49
Nettogewicht (kg)	73.50

VERPACKUNG

Verpackungsart	Karton
Länge (cm)	73
Breite (cm)	58
Höhe (cm)	49.50
Gewicht (lbs)	75.50
Palettentyp	120/80
Anzahl der Kartons pro Palette	6
Palettenhöhe (cm)	162
Palettengewicht verpackt (kg)	463

LIEFERUMFANG



Entleerungstrichter

BodenbefestigungsfüÙe




Betriebs- und Wartungsanleitung



Ergonomische Griffe

OPTIONEN



Diese Schaltanlage enthält den Betriebsstundenzähler und den Fehlerschutzschalter

Diese Schaltanlage enthält den Betriebsstundenzähler und den Fehlerschutzschalter

VERSO 10 T 40A - Manuelle

Quellenswitcher erlaubt den Anschluss eines dreiphasigen Stromerzeugers an eine Hausnetz

Manuelle Quellenswitcher erlaubt den Anschluss eines dreiphasigen Stromerzeugers an eine Hausnetz

RKB1HD -

Transportkarren-Bausatz für PERFORM / PERFORM XL / TECHNIC 6500 - 7500T / DIESEL / WELDARC 200 - 220 ; Pannensichere Räder Ø 290 mm

Transportkarren-Bausatz für PERFORM / PERFORM XL / TECHNIC 6500 - 7500T / DIESEL / WELDARC 200 - 220 ; Pannensichere Räder Ø 290 mm

RKS2 - Wartungssatz für PERFORM 4500 - 5500T - 6500 - 7500T / WELDARC 200 - 220 T inkl.

Ölflasche, Zündkerze und Luftfilter

Wartungssatz für PERFORM 4500 - 5500T - 6500 - 7500T / WELDARC 200 - 220 T inkl. Ölflasche, Zündkerze und Luftfilter

RH1 - Schutzhülle für HX 4000 - 6000 - 7500T /

HXC 4000 - 6000 - 7500T

/ PERFORM 4500 - 4500

XL - 5500T - 5500 T XL -

6500 - 6500 XL - 7500 T -

7500 XL / TECHNIC 6500 -

7500 TE / DIESEL /

TRASH; Maße: 82 x 58 x

50 Zentimeter

Schutzhülle für HX(C) 4000 - 6000 - 7500T / PERFORM 4500 - 4500 XL - 5500T - 5500 T XL - 6500 - 6500 XL - 7500 T - 7500 XL / TECHNIC 6500 - 7500 TE / DIESEL / TRASH; Maße: 82 x 58 x 50 Zentimeter

RPM - Steckdosensatz für alle Modelle: 2

Steckdosen 16A /230V , 1

Steckdose CEE17

16A/230V, 1 Steckdose

32A/230V, 1 Steckdose

16A/400V

Steckdosensatz für alle Modelle: 2 Steckdosen 16A /230V , 1 Steckdose CEE17 16A/230V, 1 Steckdose 32A/230V, 1 Steckdose 16A/400V





**RPQ - 1m Erdspeiß,
geliefert mit einem 2m
10mm² Netzkabel**

1m Erdspeiß, geliefert mit einem 2m 10mm² Netzkabel

KOHLER
SDMO

28.04.2024

PERFORM 5500 T C5 - PORTABLE POWER - STROMERZEUGER PERFORM

Nicht verbindliches Dokument - Im Rahmen der Qualitätsverbesserung seiner Erzeugnisse behält sich SDMO Industries das Recht vor, alle in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. *ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 – France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com