

# KOHLER®

# SDMO®



## DIESEL 6500 TA SILENCE AVR C5

PORTABLE POWER

STROMERZEUGER Baureihe DIESEL SILENCE

### PRODUKTVORZÜGE

- Stromerzeuger mit 3 Jahren Garantie
- Profi-Motor KOHLER, luftgekühlt
- AVR: Automatische Spannungsregelung
- Anschlussschnittstelle mit Betriebsstundenzähler
- Auffangwanne für Betriebsstoffe

GENERATOR SMART CARE ist eine Bluetooth-Box, die auf allen tragbaren Generatoren der Marke verwendet werden kann. TECHNOLOGIE EQUIPPED MIT EINEM INNOVATIVEN APPLICATION Generator Smart Care ist eine digitale Lösung, die Zugang zu: Die Liste der Generatoren- Die Wartungsfälligkeiten- Eine Unterhaltsbeihilfe- Die Karte der Reseller-Partner Mit der Schaltanlage APM202 können folgende Parameter überwacht werden : Überdrehzahl, Startproblem, Öldruck, Batterie und Temperatur

### Baureihe DIESEL SILENCE

Leistung und Ausdauer gepaart mit geringem Geräuschpegel für mobile und stationäre Anwendungen.



## DIESEL 6500 TA SILENCE AVR C5

### ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Baureihe	DIESEL SILENCE
Frequenz (Hz)	50 Hz
Max. Leistung (kW) *	5.20
Max. Leistung LTP (kVA)	6.50
Nennspannung (V)	400
Phasenanzahl	Dreiphasig
Kraftstoff	Diesel
Tank (L)	27
Verbr. 75% (L/h) *	1.20
Autonomie 75% (h) *	22.50
Garantierter Schalleistungspegel LwA dB(A)	93
Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A)	77
Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A)	64

### TECHNISCHE DATEN MOTOR

Motor marke	KOHLER
Motor Typ	KD15-440E_C5
Verteilung	Diesel O.H.V.
Start	Elektrisch
Ölschutz	Oui
Hubraum (cm3)	440
Kapazität Öl inkl. Filter (l)	1.50

### TECHNISCHE DATEN GENERATOR

Technologie	Ringe und Bürsten
Regelung AVR	Ja
Schutzklasse	IP 23
Isolierklasse	H

### BESCHREIBUNG ANSCHLÜSSE UND SCHALTKASTEN

1 Anschluss 230V 10/16A - Überlastschutz + 1 Anschluss 230V 16A - Überlastschutz + 1 Anschluss 400V 16A - Überlastschutz + Betriebsstundenzähler + Anzeige + APM202

### ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge (cm)	99
Breite (cm)	61.50
Höhe (cm)	96
Nettogewicht (kg)	215.50

### VERPACKUNG

Verpackungsart	Karton
Länge (cm)	101
Breite (cm)	63
Höhe (cm)	94
Gewicht (lbs)	218.50
Palettentyp	
Anzahl der Kartons pro Palette	0
Palettenhöhe (cm)	0
Palettengewicht verpackt (kg)	0

# KOHLER®

# SDMO®

23.04.2024

DIESEL 6500 TA SILENCE AVR C5 - PORTABLE POWER - STROMERZEUGER DIESEL SILENCE

Nicht verbindliches Dokument - Im Rahmen der Qualitätsverbesserung seiner Erzeugnisse behält sich SDMO Industries das Recht vor, alle in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. \*ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com

Dieses Gerät entspricht der QUALIGEN-Charta und bietet ausgezeichnete Qualität und hohe Benutzersicherheit. Q Sicherheits- und Qualitätsverpflichtung



23.04.2024

DIESEL 6500 TA SILENCE AVR C5 - PORTABLE POWER - STROMERZEUGER DIESEL SILENCE

Nicht verbindliches Dokument - Im Rahmen der Qualitätsverbesserung seiner Erzeugnisse behält sich SDMO Industries das Recht vor, alle in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. \*ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 – France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - [www.kohlersdmo.com](http://www.kohlersdmo.com)

### LIEFERUMFANG



Betriebs- und Wartungsanleitung



Aufhängöse



Wartungsfreie Batterie

Betriebsstundenzähler

### OPTIONEN



**Diese Schaltanlage enthält den Betriebsstundenzähler, den Fehlerschutzschalter, die Steckdosen und den Thermoschutzschalter**

Diese Schaltanlage enthält den Betriebsstundenzähler, den Fehlerschutzschalter, die Steckdosen und den Thermoschutzschalter

**RSTART2 -**

**Funkfernbedienung mit Ein/Aus-Taste. Erfordert eine Stromerzeuger, die mit einem APM202/APM303 ausgestattet ist**

Funkfernbedienung mit Ein/Aus-Taste für TECHNIG 6500 A AVR - 10000 - 7500 TA AVR - 15000 / DIESEL 6000 A XL - 6500 TA XL

**VERSO 50 Tri 25 A -**

**Automatische Quellenumkehrung bei dreiphasigem Netzstroms 25A (einschließlich Batterieladegerät) für eine Anlage bis 10 KVA.**

Automatische Quellenumkehrung bei dreiphasigem Netzstroms 25A (einschließlich Batterieladegerät) für eine Anlage bis 10 KVA. Erfordert eine Stromerzeuger, die mit einem APM202/APM303 ausgestattet ist.

**Erfordert eine Stromerzeuger, die mit einem APM202/APM303 ausgestattet ist.**

**VERSO 10 T 40A -**

**Manuelle Quellenumschalter erlaubt den Anschluss eines dreiphasigen Stromerzeugers an eine Hausnetz**

Manuelle Quellenumschalter erlaubt den Anschluss eines dreiphasigen Stromerzeugers an eine Hausnetz

**RKB3 - Transportkarren-Bausatz für DIESEL 6000 A SILENCE / 6500 TA SILENCE ; Pannensichere Räder Ø 290 mm**

Transportkarren-Bausatz für DIESEL 6000 A SILENCE / 6500 TA SILENCE ; Pannensichere Räder Ø 290 mm

**RKDS5 - Wartungssatz für DIESEL 6000 SILENCE - 6500 SILENCE bestehend aus Ölfilter, Kraftstoffvorfilter, Kraftstofffilter und Luftfilter**

Bausätze für die Wartung Ihres Motors vom Typ KOHLER CH440E (Diesel 6000 E Silence - Diesel 6500 TE Silence).



**RAP - adapter für Industriesteckdosen, mit dem ein 230-V-Gerät an eine Industriesteckdose angeschlossen werden kann.**

Adapter Industrie-Steckdose 16A auf hausnetz 10/16A



**RPM - Steckdosensatz für alle Modelle: 2**

**Steckdosen 16A /230V , 1 Steckdose CEE17 16A/230V, 1 Steckdose 32A/230V, 1 Steckdose 16A/400V**

Steckdosensatz für alle Modelle: 2 Steckdosen 16A /230V , 1 Steckdose CEE17 16A/230V, 1 Steckdose 32A/230V, 1 Steckdose 16A/400V