



## DIESEL 4000 EXPORT

PORTABLE POWER

STROMERZEUGER Baureihe DIESEL

### PRODUKTVORZÜGE

- Stromerzeuger mit 3 Jahren Garantie
- Profi-Motor KOHLER, luftgekühlt
- Geringer Verbrauch
- Komfortables Handling durch ergonomische Griffe
- Kompakter Rahmen mit Stoßband

**ÖLMANGELSICHERUNG** Dank dieser Funktion läuft der Motor nicht an oder wird ausgeschaltet, wenn bei Benzinmotoren der Ölstand und bei Dieselmotoren der Öldruck zu gering ist: Somit ist Ihr Stromerzeuger perfekt geschützt.

### Baureihe DIESEL

Kombinierte Vorteile einer langen Einsatzdauer und einer extremen Langlebigkeit für alle professionellen Applikationen.



## DIESEL 4000 EXPORT

### ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Baureihe	DIESEL
Frequenz (Hz)	50 Hz
Max. Leistung (kW) *	3.40
Nennspannung (V)	230
Phasenanzahl	Einphasig
Kraftstoff	Diesel
Tank (L)	4.30
Verbr. 75% (L/h) *	0.90
Autonomie 75% (h) *	4.80
Garantierter Schalleistungspegel LwA dB(A)	108
Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A)	92
Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A)	78

### TECHNISCHE DATEN MOTOR

Motor marke	KOHLER
Motor Typ	KD350
Verteilung	Diesel O.H.V.
Start	Reversierstart
Ölschutz	Non
Hubraum (cm3)	349
Kapazität Öl inkl. Filter (l)	1.20

### TECHNISCHE DATEN GENERATOR

Technologie	Ohne Ring und Bürste
Regelung AVR	Nein
Schutzklasse	IP 23
Isolierklasse	H

### BESCHREIBUNG ANSCHLÜSSE UND SCHALTKASTEN

2 Anschlüsse 230V 10/16A - Überlastschutz

### ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge (cm)	81
Breite (cm)	55.50
Höhe (cm)	59
Nettogewicht (kg)	70

### VERPACKUNG

Verpackungsart	Karton
Länge (cm)	82
Breite (cm)	56.50
Höhe (cm)	60
Gewicht (lbs)	73
Palettentyp	120/80
Anzahl der Kartons pro Palette	6
Palettenhöhe (cm)	193
Palettengewicht verpackt (kg)	448

### LIEFERUMFANG



Betriebs- und Wartungsanleitung



BodenbefestigungsfüÙe



Ergonomische Griffe

### OPTIONEN



**R01** Diese Schaltanlage enthält den Betriebsstundenzähler und den Fehlerschutzschalter



**R05M** Der manuelle Quellenumschalter erlaubt den Anschluss eines Stromerzeugers an eine Wohnunterkunft und eine manuelle Auswahl der Stromquelle bei Ausfall und Rückkehr des Netzstroms.



**RKB1HD** Transportkarren-Bausatz für Stromaggregate und Schweißaggregate bis zu 6 kW



**RKDS1** Bausätze für die Wartung Ihres Motors vom Typ KOHLER CH350E und CH440E (Diesel 6000 E XL C - Diesel 6500 TE XL C).



**RH1** Schutzhaube für Stromerzeuger, schweißaggregate und Motorpumpen von SDMO



**RPM** Stecker für alle Modelle einschließlich : 2x16A/230 V, CEE: 1x16A/230V, 1x32A/230V und 1x16Ax400V



**RPQ** Für die Verbindung Ihres Stromerzeugers mit der Erde. Verzinkter Stab von 1m länge, geliefert mit einem Kabel von 2m Länge und 10 mm<sup>2</sup> Querschnitt



**RBAC** Herausnehmbarer Lagerbehälter